



139.09

wecustom
Digital platform for your custom PPE

Adapta
PROGRAM



139.04



139.32



139.29



139.31

GreenBag
Certified Sustainable Polybag

GreenPack



Talla: M - L

EN 166:2001, EN 170:2002, EN 172:1994/A1:2000/A2:2001

27/29gr.

Brave - Ref. 139

Gafas de protección desarrolladas en poliamida biobased con diseño moderno y ligero. Ideales para trabajos en taller y oficina. Protectores laterales y amplio campo visual.



TR-90

PROTECTORES LATERALES

LIGERA

DISEÑO

GRADUADO A MEDIDA









Versiones	Ref.	Marcado de Montura	Talla
	139.01	Ⓟ EN166 F C€	M - L
	139.04	Ⓟ EN166 F C€	M - L

Material lentes	Marcado lente	Monofocal	Progresivas
Policarbonato	Ⓟ 1 F C€	-8.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.5	Ⓟ 1 S C€	-8.00, +7.00	-6.00, +6.00 add.+3.50
Orgánico 1.6	Ⓟ 1 S C€	-8.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.50

Bifocal: Solo en Orgánico 1.5, -6.00, +6.00 add.+3.50

Tratamientos	Filtros
Antiraya (K)	Ultravioleta (2C-1.2)
Antivaho (N)	Solar (5-3.1)
Antireflejante	Fotocromático (5-1.1<3.1)
Hidrófugo	Polarizado (5-3.1)
Blue stop	






NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Talla	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Incolora	139.09	Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010322177	8436010322184	10	210	9004909000	Antiraya - Antivaho
 Polarizada	139.29	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010319290	8436010319306	15	315	9004109900	
 Solar	139.31	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010319337	8436010319344	15	315	9004109900	
 Solar	139.32	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010319351	8436010319368	15	315	9004109900	

 Interior  Exterior  Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura	Base montura
Policarbonato	Policarbonato / Grilamid	4

Medidas					
Talla:					
M - L	56 mm	38 mm	17 mm	140 mm	-

Información marcado


Marcados	Descripción
Ⓟ	Identificación de OPTOR S.A.U.
C€	Marcado CE
F	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
1	Clase óptica
S	Solidez incrementada

Marcados	Descripción
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
2C-1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
5-3.1	Filtro Solar Oscuro
5-1.1<3.1	Filtro Solar fotocromático. Clase de protección 1.1<3.1



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

 info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana 1 Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).