



144.09

**wecustom**  
Digital platform for your custom PPE

**Adapta**  
PROGRAM



144.03



144.12



144.07



144.16



144.11

**GreenBag**  
Certified Sustainable Polybag

**GreenPack**



Talla: M - L

EN 166:2001, EN 170:2002, EN 172:1994/A1:2000/A2:2001

28/29gr.

## Fever - Ref. 144

Gafas de protección desarrolladas en poliamida TR-90 con diseño moderno y ligero. Ideales para trabajos en taller y oficina. Protectores laterales y amplio campo visual.




TR-90

PROTECTORES LATERALES

LIGERA

DISEÑO

## GRADUADO A MEDIDA









Versiones	Ref.	Marcado de Montura	Talla
	144.01	Ⓟ EN166 F C€	M - L
	144.03	Ⓟ EN166 F C€	M - L
	144.07	Ⓟ EN166 F C€	M - L

Material lentes	Marcado lente	Monofocal	Progresivas
Policarbonato	Ⓟ 1 F C€	-8.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.5	Ⓟ 1 S C€	-8.00, +7.00	-6.00, +6.00 add.+3.50
Orgánico 1.6	Ⓟ 1 S C€	-8.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.50

Bifocal: Solo en Orgánico 1.5, -6.00, +6.00 add.+3.50

Tratamientos	Filtros
Antiraya (K)	Ultravioleta (2C-1.2)
Antivaho (N)	Solar (5-3.1)
Antireflejante	Fotocromático (5-1.1<3.1)
Hidrófugo	Polarizado (5-3.1)
Blue stop	

## NEUTRO






Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Talla	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Incolora	144.09	Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010319092	8436010319108	10	210	9004909000	Antiraya - Antivaho
 Polarizada	144.11	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010319139	8436010319146	15	315	9004109900	
 Solar	144.12	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010319153	8436010319160	15	315	9004109900	
 Solar	144.16	5-3.1 Ⓟ 1 F C€	Ⓟ EN166 F C€		M - L	8436010319238	8436010319245	15	315	9004109900	

 Interior  Exterior  Soldadura

## Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura	Base montura
Policarbonato	Policarbonato / Grilamid	6

Medidas					
Talla:					
M - L	49 mm	41 mm	24 mm	137 mm	-

## Información marcado


Marcados	Descripción
Ⓟ	Identificación de OPTOR S.A.U.
C€	Marcado CE
F	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
1	Clase óptica
S	Solidez incrementada

Marcados	Descripción
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
2C-1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
5-3.1	Filtro Solar Oscuro
5-1.1<3.1	Filtro Solar fotocromático. Clase de protección 1.1<3.1



+Info sobre el marcado  
Tecnología y mantenimiento

[www.pegasosafety.com](http://www.pegasosafety.com)

 [info@pegaso.es](mailto:info@pegaso.es)

Fabricante: OPTOR S.A.U  
C/Quintana I Millars 2-G  
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona (Spain).