



158.05

wecustom
Digital platform for your custom PPE

Adapta
PROGRAM



158.04



158.06



158.09




158.02

PRIVILEGE
Latest Technology in:
K - ANTI-SCRATCHING - N - ANTI-FOGGING

GreenBag
Certified Sustainable Polybag

 Talla: M - L

 EN 166:2001, EN 170:2002, EN 172:1994/A1:2000/A2:2001

 33/45gr.

Organik - Ref. 158

Gafas de protección desarrolladas en poliamida TR-90 con diseño ultra resistente y ergonómico. Ideal para trabajos donde exista exposición a polvos y líquidos.




 SELLO HERMÉTICO INTERIOR

 DIELÉCTRICO

 PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE

 BANDA AJUSTABLE

GRADUADO A MEDIDA







Versiónes	Ref.	Marcado de Montura	Talla
 Sin Foam	158.01	Ⓟ EN166 F T C€	M - L
 Hermetic	158.03	Ⓟ EN166 3 4 F T C€	M - L
 Hermetic con Banda	158.08	Ⓟ EN166 3 4 F T C€	M - L

Material lentes	Marcado lente	Monofocal	Progresivas
Policarbonato	Ⓟ 1 F T C€	-5.50, +6.00	-5.50, +6.00 add.+3.50
Orgánico 1.5	Ⓟ 1 S C€	-6.00, +7.00	-6.00, +6.00 add.+3.50
Orgánico 1.6	Ⓟ 1 S C€	-5.00, +8.00	-5.00, +6.00 add.+3.50

Bifocal: Solo en Orgánico 1.5, -6.00, +6.00 add.+3.50

Tratamientos	Filtros
Antiraya (K)	Ultravioleta (2C-1.2)
Antivaho (N)	Fotocromático (5-1.1<3.1)
Antireflejante	
Hidrófugo	
Blue stop	






NEUTRO

Versiónes	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Talla	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Sin Foam	158.04	2C-1.2 Ⓟ 1 F T K N C€	Ⓟ EN166 F T C€		M - L	8436010322962	8436010322979	10	216	9004909000	PRIVILEGE
 Hermetic	158.05	2C-1.2 Ⓟ 1 F T K N C€	Ⓟ EN166 3 4 F T C€		M - L	8436010322986	8436010322993	10	216	9004909000	PRIVILEGE
 Hermetic con Banda	158.09	2C-1.2 Ⓟ 1 F T K N C€	Ⓟ EN166 3 4 F T C€		M - L	8436010322962	8436010322979	10	216	9004909000	PRIVILEGE

 Interior  Exterior  Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura	Base montura
Policarbonato	Poliamida BioBased / TPE	6


Medidas					
Talla:					
M - L	56 mm	37 mm	15 mm	132 mm	-

Información marcado

Marcados	Descripción
Ⓟ	Identificación de OPTOR S.A.U.
C€	Marcado CE
F	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Temperaturas extremas
3	Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos
4	Protección contra partículas de polvo gruesas

Marcados	Descripción
1	Clase óptica
S	Solidez incrementada
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
2C-1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
5-1.1<3.1	Filtro Solar fotocromático. Clase de protección 1.1<3.1


Accesorios

Accesorios	Ref.	Descripción
	158.02	Suplemento interior gafa de protección Organik Hermetic.



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

 info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana 1 Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).